

1. Charakteristika

Montážní pěna nízkoexpanzní ZIMNÍ je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 35 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísni, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat.

2. Použití

Montážní pěna nízkoexpanzní ZIMNÍ je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních ráků, lepení parapetů, opravy zdí, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěšňování střešních tašek apod.

Aplikační postup: Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojiňené nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu min +5°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se našroubuje aplikační hadička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli - provedení GUN. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem Čistič pěny nebo Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.

3. Technické údaje

Vzhled	napěňující tekutina	Mastý podklad	ne
Měrná hmotnost	18-20Kg/m ³	Sklo, smalt	ano
Nelepivost	10-25min (dle teploty)	Vlhký podklad	ano
Řezatelnost	25-60min (dle teploty)	Savý podklad	ano
Pěnovost	28-32l / 750ml	Nesavý podklad	ano
Tvarová stabilita	max. 5%	Hliník, ocel	ano
Aplikační teplota	-10 až +35°C	Olovo, měď	ne
Tepelná odolnost	-40 až +80°C	Polykarbonát	ano
Odolnost UV záření	ne	Ostatní plasty	ano
Teplota skladování	+5°C do +25°C	Dilatační spáry	jako výplň
Doba skladování	18 měsíců		

4. Barva

žlutá

5. Balení

plechová dóza 750 ml GUN, plechová dóza 750 ml SPRAY. Kartón 12ks.

6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.

